

29315

Aluminium steel, Ø22 mm,
840 mm, Wit



Deze steel past op elk artikel uit het Vikan-assortiment. Hij is ideaal om te combineren met de pijpenborstels 538050x, 538063x, 538077x, 538090x en 5380103x voor het reinigen van buizen en afvoerpijpen, maar is ook geschikt als bezemsteel.

Technical Data

Item Number	29315
Materiaal	Geanodiseerd aluminium Polypropyleen
Voor Levensmiddelen (EU 1935/2004) DoC ¹	Ja
Geproduceerd volgens EUstandaard 2023/2006/EG betreffende Good Manufacturing Practice (GMP)	Ja
FDA goedgekeurd (CFR 21)	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Meets the REACH Regulation (EC) No. 1907/2006	Ja
California Proposition 65 Compliant	Ja
Gebruik van phtalaten en bisfenol a	Nee
Is Halal and Kosher compliant	Ja
Aantal per collo	10 Pcs.
Aantal per pallet (80 x 120 x 180-200 cm)	400 Pcs.
Quantity Per Layer (Pallet)	40 Pcs.
Product diameter	22 mm
Lengte	840 mm
Breedte	22 mm
Hoogte	22 mm
Netto gewicht	0,18 kg
Gewicht doos (Recycling symbol "20" PAP)	0,02 kg
Tare total	0,02 kg
Bruto gewicht	0,2 kg
Kubieke meter	0,000407 M3
Recommended sterilisation temperature (Autoclave)	121 °C
Maximale gebruikstemperatuur (voor food contact)	100 °C
Maximale gebruikstemperatuur (voor non food contact)	100 °C
Minimale gebruikstemperatuur ³	-20 °C
Maximum droogtemperatuur	100 °C
Min. pH-value in usage concentration	2 pH
Maximale pH-waarde in gebruik	8 pH
GTIN-13 code	5705022023208
GTIN-14 code	15705028023261
Commodity code	76169990
Land van oorsprong	Denmark

Nieuwe materialen moeten worden schoongemaakt, gedesinfecteerd, gesteriliseerd en ontdaan van

etiketten vóór ingebruikname en afhankelijk van de toepassing in de voedselverwerkende industrie (high care versus low care omgeving) en in de gezondheidszorg (intensive care versus algemene ruimtes).

1. See Declaration of Compliance for further details on food contact