

53515

Flexibele kabel met handvat, Ø5 mm, 755 mm, Wit



Flexibele kabel met handvat voor inwendige reiniging van gebogen buizen en leidingen tot 75cm diepte.
Met binnenschroefdraad aan het uiteinde voor aansluiting op pijpborstels 5354 en 5356.

Technical Data

Item Number	53515
Materiaal	Roestvrij staal (AISI 304) Polypropyleen Roestvrij staal (AISI 303)
Voor Levensmiddelen (EU 1935/2004) DoC ¹	Ja
Geproduceerd volgens EUstandaard 2023/2006/EG betreffende Good Manufacturing Practice (GMP)	Ja
FDA goedgekeurd (CFR 21)	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Meets the REACH Regulation (EC) No. 1907/2006	Ja
Gebruik van phtalaten en bisfenol a	Nee
Is Halal and Kosher compliant	Ja
Aantal per collo	10 Pcs.
Aantal per pallet (80 x 120 x 180-200 cm)	1500 Pcs.
Quantity Per Layer (Pallet)	40 Pcs.
Product diameter	5 mm
Lengte	755 mm
Breedte	5 mm
Hoogte	5 mm
Netto gewicht	0,12 kg
Gewicht doos (Recycling symbol "20" PAP)	0,024 kg
Tare total	0,024 kg
Bruto gewicht	0,14 kg
Kubieke meter	1,9E-05 M3
Recommended sterilisation temperature (Autoclave)	121 °C
Maximale reinigingstemperatuur (vaatwasser)	93 °C
Maximale gebruikstemperatuur (voor food contact)	100 °C
Maximale gebruikstemperatuur (voor non food contact)	100 °C
Minimale gebruikstemperatuur ³	-20 °C
Maximum droogtemperatuur	120 °C
Min. pH-value in usage concentration	2 pH
Maximale pH-waarde in gebruik	10,5 pH
GTIN-13 code	5705020535154
GTIN-14 code	15705020535151
Commodity code	72230091
Land van oorsprong	Denmark

Nieuwe materialen moeten worden schoongemaakt, gedesinfecteerd, gesteriliseerd en ontdaan van etiketten vóór ingebruikname en afhankelijk van de toepassing in de voedselverwerkende industrie (high care versus low care omgeving) en in de gezondheidszorg (intensive care versus algemene ruimtes).