

53525

Flexibele kabel met handvat,
Ø6 mm, 1505 mm, Wit



Flexibele kabel met handvat voor inwendige reiniging van gebogen buizen, en leidingen tot 150cm diepte. Met binnenschroefdraad die past op pijpborstels 5354 en 5356.

Rvs verlengstuk heeft schroefdraad aan de twee uiteinden.

Technical Data

Item Number	53525
Materiaal	Polypropyleen Polyamide Roestvrij staal (AISI 303)
Voor Levensmiddelen (EU 1935/2004) DoC ¹	Ja
Geproduceerd volgens EUstandaard 2023/2006/EG betreffende Good Manufacturing Practice (GMP)	Ja
FDA goedgekeurd (CFR 21)	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Meets the REACH Regulation (EC) No. 1907/2006	Ja
Gebruik van phtalaten en bisfenol a	Nee
Is Halal and Kosher compliant	Ja
Aantal per collo	10 Pcs.
Aantal per pallet (80 x 120 x 180-200 cm)	1500 Pcs.
Quantity Per Layer (Pallet)	40 Pcs.
Product diameter	6 mm
Lengte	1505 mm
Breedte	6 mm
Hoogte	6 mm
Netto gewicht	0,08 kg
Gewicht doos (Recycling symbol "20" PAP)	0,04 kg
Tare total	0,04 kg
Bruto gewicht	0,12 kg
Kubieke meter	5,4E-05 M3
Recommended sterilisation temperature (Autoclave)	121 °C
Maximale reinigingstemperatuur (vaatwasser)	93 °C
Maximale gebruikstemperatuur (voor food contact)	100 °C
Maximale gebruikstemperatuur (voor non food contact)	100 °C
Minimale gebruikstemperatuur ³	-20 °C
Maximum droogtemperatuur	100 °C
Min. pH-value in usage concentration	2 pH
Maximale pH-waarde in gebruik	10,5 pH
GTIN-13 code	5705020053528
GTIN-14 code	15705020053525
Commodity code	39241000
Land van oorsprong	Denmark

Nieuwe materialen moeten worden schoongemaakt, gedesinfecteerd, gesteriliseerd en ontdaan van etiketten vóór ingebruikname en afhankelijk van de toepassing in de voedselverwerkende industrie (high care versus low care omgeving) en in de gezondheidszorg (intensive care versus algemene ruimtes).

1. See Declaration of Compliance for further details on food contact
3. Do not store the product below 0° Celsius.