

70415



# Harde vloerluiwagen met watertoevoer, 270 mm, Extra hard, Wit



Schrobborstel met harde vezels. Effectieve waterverdeling. Voor reiniging van vloeren.

# Technical Data

Item Number	70415
Visuele vezellengte	24 mm
Materiaal	Polypropyleen Polyester Roestvrij staal (AISI 304)
Voor Levensmiddelen (EU 1935/2004) DoC <sup>1</sup>	Ja
Geproduceerd volgens EUstandaard 2023/2006/EG betreffende Good Manufacturing Practice (GMP)	Ja
FDA goedgekeurd (CFR 21)	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Ja
Meets the REACH Regulation (EC) No. 1907/2006	Ja
Gebruik van phtalaten en bisfenol a	Nee
Is Halal and Kosher compliant	Ja
Design Registration No.	EU 008554125-0005, UK 6139375
Aantal per collo	10 Pcs.
Aantal per pallet (80 x 120 x 180-200 cm)	800 Pcs.
Quantity Per Layer (Pallet)	80 Pcs.
Lengte	270 mm
Breedte	75 mm
Hoogte	95 mm
Netto gewicht	0,39 kg
Gewicht zak (Recycling Symbol "4" Low Density Polyethylene (LDPE))	0,0087 kg
Gewicht doos (Recycling symbol "20" PAP)	0,022 kg
Tare total	0,0307 kg
Bruto gewicht	0,42 kg
Kubieke meter	0,001924 M3
Recommended sterilisation temperature (Autoclave)	121 °C
Maximale reinigingstemperatuur (vaatwasser)	93 °C
Maximale gebruikstemperatuur (voor food contact)	80 °C
Maximale gebruikstemperatuur (voor non food contact)	100 °C
Minimale gebruikstemperatuur <sup>3</sup>	-20 °C
Maximum droogtemperatuur	100 °C
Min. pH-value in usage concentration	2 pH
Maximale pH-waarde in gebruik	10,5 pH
GTIN-13 code	5705020070419
GTIN-14 code	15705020070416

**Commodity code**

96039099

**Land van oorsprong**

Denmark

Nieuwe materialen moeten worden schoongemaakt, gedesinfecteerd, gesteriliseerd en ontdaan van etiketten vóór ingebruikname en afhankelijk van de toepassing in de voedselverwerkende industrie (high care versus low care omgeving) en in de gezondheidszorg (intensive care versus algemene ruimtes).

3. Do not store the product below 0° Celsius.