

77162

Condenstrekker, 400 mm, Groen



Condenstrekker om condens veilig en hygiënisch weg te nemen van plafonds, buizen, leidingen en airco's. Combinatie met waterdoorlaatbare steel (2991 of 2973) en een flacon (1100-5) of uitvoerslang (9441-3 of 9441-5).

Technical Data

| | |
|---|--|
| Item Number | 77162 |
| Materiaal | Polypropyleen TPE Rubber |
| Voor Levensmiddelen (EU 1935/2004) DoC ¹ | Nee |
| Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials | Nee |
| Meets the REACH Regulation (EC) No. 1907/2006 | Ja |
| Gebruik van phtalaten en bisfenol a | Nee |
| Is Halal and Kosher compliant | Ja |
| Pat. Pending/Patent No. | EP2384681 validated in DE, FR and GB. DK177048 |
| Aantal per collo | 3 Pcs. |
| Aantal per pallet (80 x 120 x 180-200 cm) | 306 Pcs. |
| Quantity Per Layer (Pallet) | 0 Pcs. |
| Lengte | 400 mm |
| Breedte | 130 mm |
| Hoogte | 80 mm |
| Netto gewicht | 0,28 kg |
| Gewicht zak (Recycling Symbol "4" Low Density Polyethylene (LDPE)) | 0,012 kg |
| Gewicht doos (Recycling symbol "20" PAP) | 0,038 kg |
| Tare total | 0,05 kg |
| Bruto gewicht | 0,33 kg |
| Kubieke meter | 0,00416 M3 |
| Recommended sterilisation temperature (Autoclave) | 121 °C |
| Maximale reinigingstemperatuur (vaatwasser) | 93 °C |
| Maximale gebruikstemperatuur (voor non food contact) | 100 °C |
| Minimale gebruikstemperatuur³ | -20 °C |
| Maximum droogtemperatuur | 120 °C |
| Min. pH-value in usage concentration | 2 pH |
| Maximale pH-waarde in gebruik | 10,5 pH |
| GTIN-13 code | 5705020775628 |
| GTIN-14 code | 15705020775625 |
| Commodity code | 96039099 |
| Land van oorsprong | Denmark |

Nieuwe materialen moeten worden schoongemaakt, gedesinfecteerd, gesteriliseerd en ontdaan van etiketten vóór ingebruikname en afhankelijk van de toepassing in de voedselverwerkende industrie (high care versus low care omgeving) en in de gezondheidszorg (intensive care versus algemene ruimtes).

3. Do not store the product below 0° Celsius.