

77166

Condenstrekker, 400 mm, Geel



Condenstrekker om condens veilig en hygiënisch weg te nemen van plafonds, buizen, leidingen en airco's. Combinatie met waterdoorlaatbare steel (2991 of 2973) en een flacon (1100-5) of uitvoerslang (9441-3 of 9441-5).

Technical Data

Item Number	77166
Materiaal	Polypropyleen TPE Rubber
Voor Levensmiddelen (EU 1935/2004) DoC ¹	Nee
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Nee
Meets the REACH Regulation (EC) No. 1907/2006	Ja
Gebruik van phtalaten en bisfenol a	Nee
Is Halal and Kosher compliant	Ja
Pat. Pending/Patent No.	EP2384681 validated in DE, FR and GB. DK177048
Aantal per collo	3 Pcs.
Aantal per pallet (80 x 120 x 180-200 cm)	306 Pcs.
Quantity Per Layer (Pallet)	0 Pcs.
Lengte	400 mm
Breedte	130 mm
Hoogte	80 mm
Netto gewicht	0,28 kg
Gewicht zak (Recycling Symbol "4" Low Density Polyethylene (LDPE))	0,012 kg
Gewicht doos (Recycling symbol "20" PAP)	0,038 kg
Tare total	0,05 kg
Bruto gewicht	0,33 kg
Kubieke meter	0,00416 M3
Recommended sterilisation temperature (Autoclave)	121 °C
Maximale reinigingstemperatuur (vaatwasser)	93 °C
Maximale gebruikstemperatuur (voor non food contact)	100 °C
Minimale gebruikstemperatuur³	-20 °C
Maximum droogtemperatuur	120 °C
Min. pH-value in usage concentration	2 pH
Maximale pH-waarde in gebruik	10,5 pH
GTIN-13 code	5705020775666
GTIN-14 code	15705020775663
Commodity code	96039099
Land van oorsprong	Denmark

Nieuwe materialen moeten worden schoongemaakt, gedesinfecteerd, gesteriliseerd en ontdaan van etiketten vóór ingebruikname en afhankelijk van de toepassing in de voedselverwerkende industrie (high care versus low care omgeving) en in de gezondheidszorg (intensive care versus algemene ruimtes).

3. Do not store the product below 0° Celsius.